



RUNKO:

**RUNKO ON MITOITETTU EUROCODEN MUKAISILLE
LUMI- JA TUULIKUORMILLE.**

PULVERIMAALATUT TERÄSKEHÄT

KANKAAT:

**MOL. PUOLIN PVC-MUOVITETTU PALONESTOKÄSITELTY
POLYESTERKANGAS.**

1. VALKOINEN
2. TUMMAN HARMAA
3. TUMMAN HARMAA HELMA
4. VAALEAN HARMAAT OVET

KERROSALA (m2)	1500
HUONEISTOALA (m2)	
TILAVUUS (m3)	19800

**PALOLUOKITUS: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS
RAKENNUSTEN PALOLUOKITUKSESTA 848/2017**

PALOLUOKKA	P3
PALOVAARALLISUUSLUOKKA	1
SUOJAUSTASO	1 (alkusammutuskalusto)

Savunpoisto:

Perusteet:

-Ympäristöministeriön asetus 848/2017.

-VTT:n tutkimuslupaus N:o VTT-S-04441-09

Teräshallien paloturvallisuus

Toimintaperiaate:

-Palon alkuvaiheessa savunpoistoon käytetään katolla olevia huippuimureita

-PVC-kangas sulaa n. 300 °C lämpötilassa, jolloin katteeseen syntyy nopeasti laajeneva reikä. Tämä toimii paikallisen savunpoistoaukkona.

-Korvausilma saadaan avattavien henkilöovien ja liukuoven kautta.

-Erillisiä savunpoistoluukkuja tai savuimureita ei yllämainitun perusteella tarvita

KÄÄPÄISÄ/ISA 300	KORTTEI / TILA 407	TONTTI / Nro 63, ja 6-32	RAKENNUSLUVAN TUNNUS	
RAKENNUSLOPOTUS LUISKARAKENNUS			PRISTAJÄS PÄÄPIRUSTUS	PRNo 2, 3 ja 4
RAKENNUSLOPOTUS JA OSOITE			PIIRUSTUSTEN KÄSITTELY	PIIRITAKAAVA
Pressuhalli BEST-HALL			POHJA	1/100
KESKINEN RECYCLING			LEIKKAUS	1/100
LEPPALANTIE 426			JULKAISUT	1/100
63102 LEPPÄLÄNKYLÄ				



Peltomäen
RAKENNUS OY

Yhteystiedot: 010 3478 Yrjövaara
aj@peltomäenrakennus.fi
010 558 404 098
010 558 345 569

ARK59
Ark. Peltomäen, OY
23.5.2025